



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort UGR19 Aluminium  
Bianca 13W 1430lm 55D - 930 Luce  
Calda - | Ritaglio 100mm - IP44 -  
Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 254997                                |
| EAN                               | 4099854490903                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza         |
| Inclinabile                   | No                              |
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                            |
| Potenza Lampada               | 13                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1430                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 110                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | Opale                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 100                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 65  |
| Diametro (mm) | 116 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**