



Scheda tecnica Philips Pannello A LED CoreLine RC136B 25/34W 2800-4000lm - 830 Luce Calda - | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Potenza Selezionabile - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 241082                                   |
| EAN                               | 8718699975517                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |
| Product Serie                     | RC136B                                   |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)               | 2x36                         |
| Potenza Lampada                | 34                           |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4000                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20/IP44                    |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
|-----------------------|-------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Connessione Infisso | Cavo, 5 poli |
|---------------------|--------------|

|                |    |
|----------------|----|
| Driver Incluso | Sì |
|----------------|----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 97551700 |
|------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 10 a +40 |
|-----------------------|---------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
|------------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Alloggiamento | Acciaio |
|---------------|---------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
|-----------------------------|----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1197 |
|----------------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 297 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 44 |
|--------------|----|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**